

DISTRIBUIDOR OFICIAL





TS-WX300A

Codigo: PC300

Subwoofer 30 cm con amplificador incorporado Potencia máxima subwoofer 1300W Potencia RMS subwoofer 350 W Respuesta de frecuencias 20 Hz a 0.13 kHz Sensibilidad 113 dB Tamaño de la caja: 56.8 cm ancho x 36.8 cm Profundidad x 46.3 cm Altura Material del woofer Pulpa Tipo de bobina de voz 4 capas de alambre circular de cobre Tipo de bobina de voz Polimida Imanes Ferrita Peso10.3 kg

TS-WX1210AH

Codigo: PC1210

Subwoofer 30 cm con amplificador incorporado Potencia máxima subwoofer 1500W Potencia RMS subwoofer 500 W Potencia máxima amplificador 600 W Potencia RMS amplificador 300 W Respuesta de frecuencia 20 Hz a 2.9 kHz Sensibilidad 114 dB Impedancia 0.6 ohm Tamaño de la caja: 37.3 cm ancho x 45.9 cm Profundidad x 40 cm Altura Peso 12.3 Kg Consumo de corriente máxima 25 A





TS-WX1220AH

Codigo: PC1220

Subwoofer 25 cm con amplificador incorporado Potencia máxima subwoofer 1200W Potencia RMS subwoofer 300 W Potencia máxima amplificador 600 W Potencia RMS amplificador 300 W Respuesta de frecuencia 20 Hz a 3.4 kHz Sensibilidad 111 dB Impedancia 0.25 ohm Tamaño de la caja: 53.3 cm ancho x 15 cm Profundidad x 30 cm Altura Peso 8.10 Kg Consumo de corriente máxima 25 A

TS-A25S4

Codigo: PS25

Tamaño 25,4 cm Potencia RMS (W): 350 Potencia máxima (W): 1200 Impedancia (ohm): 4 Material del cono: Cono compuesto de IMPP Frecuencia mini (Hz): 22 Frecuencia máx (kHz): 1.4 Sensibilidad (db): 85 Profundidad de Montaje 59 mm Bobina simple





TS-W32S4

Codigo: PS32

Tamaño 30 cm Potencia RMS (W): 400 Potencia máxima (W): 1500 Bobina simple

TS-W312S4

Codigo: P312S4

Tamaño 30 cm Potencia RMS (W): 500 Potencia máxima (W): 1600 Impedancia (ohm): 4 Material del cono: Cono compuesto de IMPP Frecuencia mini (Hz): 20 Frecuencia máx (kHz): 1.6 Profundidad de Montaje 157 mm Bobina simple





TS-WX130EA

Codigo: PC130

Tamaño del parlante 20 cm x 13 cm No incluye control remoto Potencia máxima 160 W RMS 50 W Respuesta de frecuencias 40 Hz a 200 Hz Sensibilidad 98 dB Peso 3.2 kg Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) cm: 28 cm x 20 cm x 7 cm Consumo máximo 4.3 A

TS-WH500A

Codigo: PC500

Tamaño del parlante 18 cm x 10 cm Control remoto cableado Potencia máxima 150 W RMS 50 W Respuesta de frecuencias 20 Hz a 200 Hz Sensibilidad 98 dB Peso 4.4 kg Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) cm: 34 cm x 24 cm x 6 cm Consumo máximo 7 A





TS-WX400DA

Codigo: PC400

Tamaño del parlante 24 cm x 14 cm Aplicación CarSoundFit Control remoto cableado Potencia máxima 250 W RMS 100 W Respuesta de frecuencias: - Modo de bajos profundos: 20 Hz a 100 Hz - Modo de bajos DYNAMICs: 20 Hz a 100 Hz Sensibilidad: - Modo de bajos profundos: 100 dB - Modo de bajos DYNAMICs: 100 dB Peso 4 kg • Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) cm: 30 cm x 20 cm x 10 cm Consumo máximo 9.4 A

TS-WX010A

Codigo: PC010

Tamaño del parlante 17 cm x 8 cm No incluye control remoto Potencia máxima 160 W RMS 50 W Respuesta de frecuencias 20 Hz a 200 Hz Sensibilidad 98 dB Peso 1.51 kg Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) cm: 23 cm x 11.6 cm x 7 cm Consumo máximo 4.2 A





TS-A1306C

Codigo: P1306

Tamaño: 14 cm Número de Vías: 2 Potencia RMS (W): 50 Potencia máxima (W): 300 Impedancia (ohm): 4 Material del cono: Cono compuesto de IMPP Frecuencia mini (Hz): 42 Frecuencia máx (kHz): 42 Sensibilidad (db): 90

TS-A1600C

Codigo: P1600

Tamaño: 16,5 cm Potencia RMS (W): 80 Potencia máxima (W): 350 Impedancia (ohm): 4 Material del cono: Cono compuesto de IMPP Frecuencia mini (Hz): 34 Frecuencia máx (kHz): 49 Sensibilidad (db): 85 Profundidad de Montaje:59 mm





TS-W312D4

Codigo: P312

Tamaño 30 cm Potencia RMS (W): 500 Potencia máxima (W): 1600 Impedancia (ohm): 4 Material del cono: Cono compuesto de IMPP Frecuencia mini (Hz): 20 Frecuencia máx (kHz): 1.6 Profundidad de Montaje 157 mm Bobina doble

TS-A250D4

Codigo: PA250D4

Tamaño 25 cm Potencia RMS (W): 400 Potencia máxima (W): 1300 Impedancia (ohm): 4 Material del cono: Cono compuesto de IMPP Frecuencia mini (Hz): 20 Frecuencia máx (kHz): 2000 Profundidad de Montaje 157 mm Sensibilidad (db): 74 Bobina doble





TS-B350PRO

Codigo: P350

Tamaño: 8.7 cm Potencia máxima: 250 W RMS: 100 W Respuesta de frecuencia: 3,500 Hz a 27 kHz Sensibilidad: (1W / 1m) 100 dB Impedancia: 4 Ω Profundidad de montaje: 44 mm Dimensiones de corte: ø75 mm

TS-B400PRO

Codigo: P400

Tamaño: 10 cm Potencia máxima: 500 W RMS: 200 W Respuesta de frecuencia: 2.800 Hz a 27 kHz Sensibilidad: (1W / 1m) 106 dB Impedancia: 4 Ω Profundidad de montaje: 68 mm Dimensiones de corte: ø95 mm





TS-M650PRO

Codigo: P650

Tamaño: 17 cm Potencia máxima: 500 W RMS: 110 W Respuesta de frecuencia: 50 Hz a 18 kHz Sensibilidad: (1W / 1m) 94 dB Impedancia: 4 Ω Profundidad de montaje: 81 mm Dimensiones de corte: ø148 mm

TS-M800PRO

Codigo: P800

Tamaño: 20 cm Potencia máxima: 700 W RMS: 180 W Respuesta de frecuencia: 40 Hz a 15 kHz Sensibilidad: (1W / 1m) 96 dB Impedancia: 4 Ω Profundidad de montaje: 93 mm Dimensiones de corte: ø184 mm





TS-6900PRO

Codigo: P6900

Tamaño:Parlante coaxial de 2 vías de 6″ x 9″ Potencia Max: 600 Watts Potencia Nominal:100 Watts Respuesta de Frecuencia: 29 Hz- 40 kHz Sensibilidad: 92 db Impedancia:4 ohm Tweeter:tipo Bala de Aluminio de 72 mm Crossover:Pasivo de alta calidad (HPF: -12 db/octava) Cono:de Pulpa de Celulosa combinado óptimamente Surround:de Uretana de doble capa Bobina y diafragma:de Aluminio, Resistente al Calor

TS-DR250PRO

Codigo: PD250

Tamaño: 50 mm (driver) y 140 MM (corneta) Diámetro de Garganta: 25 MM Potencia de Música Máx: 200 W RMS 100 W Respuesta de frecuencia: 600 Hz a 10 kHz Sensibilidad: 108 dB Impedancia:8Ω Profundidad de montaje:195 mm





UD-H1425PRO

Codigo: P1425

Tamaño: 140 MM (corneta) Diámetro de Garganta: 25 MM Diámetro: 5.5″ Potencia de Música Máx: 200 W RMS 100 W Respuesta de frecuencia: 600 Hz a 10 kHz Sensibilidad: 108 dB

TS-W1200PRO

Codigo: P1200

Tamaño: 30 cm Máxima potencia: 1,500 W RMS: 450 W Respuesta de frecuencia: 20 Hz a 500 Hz Sensibilidad: (1W / 1m) 105 dB Impedancia Dual: 4 Ω Recinto recomendado: 35.4 litros Profundidad de montaje: 133 mm Dimensiones de corte: ø283 mm





TS-W1500PRO

Codigo: P1500

Tamaño: 38 cm Potencia máxima: 2,000 W RMS: 600 W Respuesta de frecuencia: 20 Hz a 300 Hz Sensibilidad: (1W / 1m) 98 dB Impedancia Dual: 4 Ω Recinto recomendado: 56.7 litros Profundidad de montaje: 167 mm Dimensiones de corte: ø 353 mm

MXT-MS316BT

Codigo: PX316

Estéreo Pioneer MVH-MS310BT Bluetooth para Llamada de Manos Libres & Directo para iPhone (USB) Control Directo para Algunos Teléfonos Android (USB) Pioneer Smart Sync (iPhone/Android) Entrada AUX (Frontal) Salidas de preamplificador de 4 canales (2 voltios frontal, posterior / secundario) Reproducción MP3/WMA/WAV/ F/M /FLAC (96 kHz / 24 bits) 50 W x 4 MOSFET Pre-salidas RCA de Alto Voltaje x 2 Ecualizador gráfico de 13 bandas (ecualizador de 31 bandas con Smart Sync) Tecnología de DJ virtual MIXTRAX Carga Rápida por USB para Android



(1,5 A) Conexión de 2 teléfonos todo el tiempo Sin reproductor de CD Frente desmontable Reproduce y controla música y aplicaciones como Spotify / Pandora de forma inalámbrica Altavoces marinos Pioneer TS-MR1600 Tamaño: 16.5 cm Número vías: 2 Potencia RMS (W): 25 Potencia máxima (W): 100 Impedancia (ohm): 4 Frecuencia mini (Hz): 30 Frecuencia máx (kHz): 20 Sensibilidad (dB): 90 Material del woofer: Cono compuesto IMPP blanco resistente al agua / Borde de elastómero Profundidad de montaje superior (mm): 57.2

Pioneei





AVH-Z9250BT

Codigo: PAZ9250

Pantalla táctil WVGA de 7″ tipo claro y resistente tipo capacitivo, con iluminación de fondo LED Bluetooth incorporado Personalización de pantalla inicial Memoria de emparejamiento para 20 teléfonos Reproductor de DVD/CD Ranura para Tarjeta SD/SDHC/ADXC 2 Puertos USB (Trasero: Capacidad de Manejo 1 A de Corriente) Reproducción de video en full HD desde Tarjeta SD/Dispositivo USB Reproducción de

H.264/MPEG-4/JPEG/WMV/MP3/TS/WMA/iTunes AAC/WAV/FLAC Reproducción de H264/MP3/WMA/iTunes AAC/WAV desde CD/DVD RDS MOSFET 50 W x 4 Sistema de Protección Automático y Automático de Tiempo (Se requiere CD-MC20) Pre-salidas RCA 3(2V) Modo de red de 3 vías (alta/media/baja) Ecualizador Gráfico de 13 Bandas

de 5 Colores, 11 cámara tr Guía de a de funció por USB para Tel



AVH-Z7250TV

Codigo: PAZ7250

Resistente pantalla táctil transparente WVGA de 7" con Luz de Fondo LED Bluetooth incorporado Personalización de pantalla inicial Memoria de frente para 5 teléfonos Reproductor de DVD/CD con Reproducción de DVD de vídeo Puerto USB (Trasero: Capacidad de Manejo 1 A de Corriente) Reproducción de video en Full HD de Dispositivo USB Reproducción de DivX/H.264/MPEG-4/JPEG/ WMV/BMP/PNG/MP3/TS/WMA/iTunes AAC/WAV/FLAC de Dispositivo USB Reproducción de DivX/MPEG-1, -2, -4/MP3/ WMA iTunes AAC de CD/DVD RDS MOSFET 50W x 4 Presalidas RCA 3(2V) Ecualizador de 13 Bandas Color Personalizable (Pantalla de 5 Colores, 112 Colores de Tecla) Dos entradas disponibles para la cámara trasera Guía de asistencia de est te:n de funció:n de control en el por USB para Teléfono integrado*(SOLO

AVH-G225BT

Codigo: PAG225

Resistente pantalla táctil transparente WVGA de 6,2″ con Luz de Fondo LED Bluetooth incorporado Memoria de emparejamiento de telé fonos inteligentes 3 dispositivos Control directo para ciertos telé fonos Android USB Puerto USB (Frontal: Capacidad de Manejo 0,5 A) Reproducción de DivX/MPEG-I, 2, 4/JPEG/ BMP/MP3/WMA/iTunes AAC/WAV desde dispositivo USB RDS MOSFET 50 w x 4 Pre-salidas RCA 2(2 V) Ecualizador Grá fico de 7 bandas Personalización del color con 5 colores para pantalla Entrada de cámara de visión trasera Control de

AVH-Z5250TV

CON EL AVH-Z7

Codigo: PAZ5250

Resistente pantalla táctil transparente WVGA de 6,8″ con Luz de Fondo Led Bluetooth incorporado Personalización de pantalla inicial Memoria de frente para 5 teléfonos Reproductor de DVD/CD con Reproducción de Video DVD Puerto USB (Trasero: Capacidad de Manejo 1 A de Corriente) Reproducción de video en Full HD de Dispositivo USB Reproducción de DivX/H.264/MPEG-4/JPEG/WMV/BMP/PNG/MP3/TS/ WMA/iTunes AAC/WAV/FLAC de Dispositivo USB Reproducción de DivX/MPEG-1, -2, -4/MP3/WMA/iTunes- AAC de CD/ Dvd RDS



subwoofer Control remoto Control para volante Proyección de Diapositivas JPEG Menú de visualización en varios idiomas

MOSFET 50W X 4 Sistema de Protección
Automático y Automático de Tiempo (Se requiere
CD-MC20) Modo de red de 3 vías (alta/media/baja) Presalidas RCA 3(2V) Ecualizador de 13 Bandas Color Personalizable
(Pantalla de 5 Colores, 112 Colores de Tecla) Dos entradas
disponibles para la cámara trasera Proyección de
diapositivas JPEG Guía de asistencia de estacionamiento
Expansión de función de control en el volante Carga
Rápida por USB para Teléfonos Android
Sintonizador de TV integrado







AVH-A245BT

Codigo: PAA245

Resistente pantalla táctil WVGA de 6,2″ con Luz de Fondo LED Bluetooth incorporado Control directo para ciertos teléfonos Android USB Puerto USB (Trasero: Capacidad de Manejo 1.5A de Corriente) Reproducción de video Full HD desde Dispositivo USB Formatos de videos: DivX/ DivX/MPEG-1, 2, 4 desde Dispositivo USB Formatos de audio MP3/ WMA/ AAC/WAV/ desde Dispositivo USB MOSFET 50W x 4 Pre-salidas RCA 3(2V) Ecualizador Gráfico de 13 Bandas Entrada de cámara Entrada Auxiliar Audio y Video Salida de video Control en el volante



DMH-G225BT

Codigo: PDG225

Resistente pantalla táctil transparente WVGA de 6,2″ con Luz de Fondo LED Bluetooth incorporado Memoria de emparejamiento de teléfonos inteligentes 3 dispositivos Control directo para ciertos teléfonos Android USB Puerto USB (Frontal: Capacidad de Manejo 0,5 A) RDS MOSFET 50 w x 4 Pre-salidas RCA 2 (2 V) Ecualizador Gráfico de 7 bandas Personalización del color con 5 colores para pantalla Entrada de cámara de visión trasera Control de subwoofer Control remoto Control para volante Proyección de Diapositivas JPEG Menú de visualización en varios idiomas



DMH-A245BT

Codigo: PDA245

Pantalla táctil WVGA de 6,2″ de panel resistivo con Luz de fondo LED Reproductor de CD/DVD Bluetooth incorporado Control directo para ciertos teléfonos Android USB Puerto USB (Trasero: Capacidad de Manejo 1.5A de Corriente) Reproducción de video Full HD desde Dispositivo USB Formatos de videos: DivX/ DivX/MPEG-1, 2, 4 desde Dispositivo USB Formatos de audio MP3/ WMA/ AAC/WAV/ desde Dispositivo USB MOSFET 50W x 4 Pre-salidas RCA 3(2V) Ecualizador Gráfico de 13 Bandas Entrada de cámara Entrada Auxiliar Audio y Video Salida de video Control en el volante

DMH-A345BT

Codigo: PDA345

Pantalla táctil WVGA de 6,8″ de panel Capacitiva Bluetooth incorporado Control directo para ciertos teléfonos Android USB Puerto USB (Trasero: Capacidad de Manejo 1.5A de Corriente) Reproducción de video Full HD desde Dispositivo USB Formatos de videos: DivX/ DivX/MPEG-1, 2, 4 desde Dispositivo USB Formatos de audio MP3/ WMA/WAV/ desde Dispositivo USB MOSFET 50W x 4 Pre-salidas RCA 3(2V) Ecualizador Gráfico de 13 Bandas Guía de asistencia de estacionamiento Entrada de cámara Entrada Auxiliar Audio y Video Salida de video Control en el volante







DMH-Z5150BT

Codigo: PDZ5150

Resistente pantalla táctil transparente WVGA de 7" con Luz de Fondo LED Bluetooth incorporado Personalización de pantalla inicial Compatible con Apple CarPlay (USB) Compatible con Android Auto (USB) Modo AppRadio + para iPod/iPhone y Algunos Teléfonos Android Control Directo para iPod/iPhone (USB/Bluetooth) Control Directo para Algunos Telé:fonos Android (USB/ Bluetooth) Spotify (iPhone/Android) Siri Eyes Free Memoria de frente para 5 telé fonos Puerto USB (Trasero: Capacidad de Manejo 1A de Corriente) Entrada AUX (Audio Video) Reproducción de video en Full HD de Dispositivo USB Reproducción de DivX/H.264/MPEG-4/JPEG//BMP/PNG/MP3/ WMA/iTunes AAC/WAV/FLAC de Dispositivo USB RDS 50w x 4 MOSFET Presalidas RCA 3(4V) Compon Audio Especializados Sistema de Protección y Automático de Tiempo (Se requiera ed de 3 vías (alta/media/baja) E Restaurador de Sonido Avanzado MIXTR roducción de Mezcla Ininterrum

DMH-A4450BT

Codigo: PDA4450

Pantalla WVGA de 6,8" de panel Capacitiva Apple CarPlay, Android Auto, Mirroring para Android Bluetooth incorporado Presalida 3 (2 V) Ecualizador de 13 bandas Entrada para cámara de visión trasera Iluminación REB e imagen de fondo seleccionable Reproducción de video en Full HD desde USB Entrada USB trasera y AUX-IN (AV) trasera Salida de video



TS-F1634R

Codigo: P1634

Tamaño 16 cm Número de Vías 2 Potencia RMS (W): 25 Potencia máxima (W): 200 Impedancia (ohm): 4 Material del cono: Cono compuesto de IMPP

TS-F1034R

Codigo: P1034

Tamaño 10 cm Número de Vías 2 Potencia RMS (W): 20 Potencia máxima (W): 150 Impedancia (ohm): 4 Material del cono: Cono compuesto de IMPP





TS-G1010F

Codigo: P1010

Tamaño 10 cm Número vías: 1 Potencia RMS (W): 30 Potencia máxima (W): 190 Impedancia (ohm): 4 Tipo de producto: Doble cono Frecuencia mini (Hz): 44 Frecuencia máx (kHz): 25 Sensibilidad (db): 89 Materia membrana: Polipropileno Profundidad de montaje (mm): 43

TS-R1651S-2

Codigo: P1651

Tamaño 16 cm Número de Vías 3 Potencia RMS (W): 40 Potencia máxima (W): 300 Impedancia (ohm): 4 Frecuencia mini (Hz): 30 Frecuencia máx (kHz): 18 Sensibilidad (db): 90 Profundidad de Montaje 42 mm





TS-A1677S

Codigo: P1677

Tamaño 16.5 cm Potencia máxima 320 W RMS 70 W Respuesta de frecuencia 37 Hz a 24 kHz Sensibilidad 87 dB Impedancia 4 Ω

TS-G1020F

Codigo: P1020

Tamaño 10 cm Número vías: 2 Potencia RMS (W): 30 Potencia máxima (W): 210 Impedancia (ohm): 4 Tipo de producto: Coaxial 2 vías Frecuencia mini (Hz): 35 Frecuencia máx (kHz): 27 Sensibilidad (db): 87 Materia membrana: Polipropileno Profundidad de montaje (mm): 43





TS-A1687S

Codigo: P1687

Tamaño 16.5 cm Potencia máxima 320 W RMS 80 W Respuesta de frecuencia 37 Hz a 24 kHz Sensibilidad 87 dB Impedancia 4 Ω

TS-A6967S

Codigo: P6967

Tamaño 6 "x 9" Potencia RMS (W): 90 Potencia máxima (W): 450 Impedancia (ohm): 4 Frecuencia mini (Hz): 35 Frecuencia máx (kHz): 24 Sensibilidad (db): 89





TS-A6977S

Codigo: P6977

Tamaño 6 "x 9" Potencia RMS (W): 100 Potencia máxima (W): 650 Impedancia (ohm): 4 Frecuencia mini (Hz): 22 Frecuencia máx (kHz): 24 Sensibilidad (db): 90

TS-G1320F

Codigo: P1320

Tamaño 13 cm Número vías: 2 Potencia RMS (W): 35 Potencia máxima (W): 250 Impedancia (ohm): 4 Tipo de producto: Coaxial 2 vías Frecuencia mini (Hz): 33 Frecuencia máx (kHz): 24 Sensibilidad (db): 88 Materia membrana: Polipropileno Profundidad de montaje (mm): 44 Diámetro altavoz (mm): 130 mm





TS-G1610F-2

Codigo: P1610

Tamaño 16 cm Número de vías 1 Potencia RMS (W): 40 Potencia máxima (W): 280 Impedancia (ohm): 4 Frecuencia mini (Hz): 37 Frecuencia máx (kHz): 16 Sensibilidad (db): 90 Material del cono cono compuesto de IMPP Profundidad de montaje (mm): 42,2

TS-G1620F-2

Codigo: P1620

Tamaño 16 cm Número de Vías 2 Potencia RMS (W): 40 Potencia máxima (W): 300 Impedancia (ohm): 4 Frecuencia mini (Hz): 31 Frecuencia máx (kHz): 18 Sensibilidad (db): 89 Material del cono: Cono compuesto de IMPP Profundidad de Montaje 42.2 mm





TS-G6930F

Codigo: P6930

Tamaño 16 x 24 cm Número de Vías 3 Potencia RMS (W): 45 Potencia máxima (W): 400 Impedancia (ohm): 4 Frecuencia mini (Hz): 32 Frecuencia máx (kHz): 32 Sensibilidad (db): 90 Material del cono: Cono compuesto de IMPP Profundidad de Montaje 70 mm

TS-A6997S

Codigo: P6997

Tamaño 6 "x 9" Potencia RMS (W): 150 Potencia máxima (W): 750 Impedancia (ohm): 4 Frecuencia mini (Hz): 25 Frecuencia máx (kHz): 33 Sensibilidad (db): 91







DEH-S1250UB

Codigo: P1250

Reproductor CD Control Directo para Algunos Telé fonos Android (USB) Media App Control (Android) Pioneer ARC (Android) Entrada AUX (Frontal) Puerto USB Iluminado (Frontal: Capacidad de Manejo 1 A de Corriente) Reproducció n MP3/WMA/WAV Supertuner IIID RDS 50 w x 4 MOSFET Presalidas RCA x 2 (2 V) Convertidor DA de 24 Bitios Ecualizador de 5 Bandas Restaurador de Sonido Avanzado Reforzador de Graves (Bass Boost) (tecla de acceso directo) Control de Auxiliar de Graves MIXTRAX (MIXTRAX EZ para Reproducció n de Mezcla Ininterrumpida Rá pida) Control Remoto tipo tarjeta Carga Rá pida por USB para Android (CDP) Detachable Face SecurityMR(cará tula de control desmontable contra robos)



DEH-S4250BT

Codigo: P4250

Reproductor CD Bluetooth para Llamada de Manos Libres & Dipres & D Audio Inalámbrico Control Directo para iPhone (USB/Bluetooth) Control Directo para Algunos Telé fonos Android (USB) Siri Eyes Free Media App Control (iPhone/Android) Pioneer Smart Sync (iPhone/Android) Entrada AUX (Frontal) Puerto USB Iluminado (Frontal: Capacidad de Manejo 1 A de Corriente) Reproducción MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC* Supertuner IIID RDS 50 W x 4 MOSFET Presalidas RCAx2 (2 V) Convertidor DA de 24 Bitios Ecualizador de 13 Bandas Restaurador de Sonido Avanzado Restaurador de Sonido Avanzado para Audio Inalámbrico Bluetooth Club Sound Bass (tecla de acceso directo) Control de Auxiliar de Graves MIXTRAX (MIXTRAX EZ para Reproducción de Mezcla Ininterrumpida Rápida) Control Remoto tipo tarjeta Carga Rápida por USB para Android (CDP) Conexión de dos teléfonos todo el tiempo Función de cancelacióa achable Face SecurityMR(car&a ntable contra robos) BT/USB-

DEH-X5000BT

Codigo: PX5000

Reproductor CD Bluetooth para Llamada de Manos Libres & Emp; Audio Inalámbrico Control Directo para iPhone (USB/Bluetooth) Control Directo para Algunos Teléfonos Android (USB) Siri Eyes Free Media App Control (iPhone/Android) Pioneer Smart Sync (iPhone/Android) Entrada AUX (Frontal) Puerto USB Iluminado (Frontal: Capacidad de Manejo 1 A de Corriente) Reproducción MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC* Supertuner IIID RDS 50 W x 4 MOSFET Presalidas RCAx2 (2 V) Convertidor DA de 24 Bitios Ecualizador de 13 Bandas Restaurador de Sonido Avanzado Restaurador de Sonido Avanzado para Audio

MVH-S215BT

Codigo: P215

Bluetooth para Llamada de Manos Libres & Directo para Algunos Telé fonos Android (USB) Puerto USB Iluminado (capacidad de manejo 0,5 A) Entrada AUX (Frontal) Reproducció n MP3/WNWWAV/FLAC Supertuner® IIID RDS 50W x 4 MOSFET Presalida RCA x1 (2 V) Convertidor DA de 24 Bitios Detachable Face Security (cará tula de control desmontable contra robos)



Inalámbrico Bluetooth Club Sound Bass (tecla de acceso directo) Control de Auxiliar de Graves MIXTRAX (MIXTRAX EZ para Reproducción de Mezcla Ininterrumpida Rápida) Control Remoto tipo tarjeta Carga Rápida por USB para Android (CDP) Conexión de dos teléfonos todo el tiempo Función de cancelación de voz para karaoke Detachable Face SecurityMR(carátula de control desmontable contra robos)

Línea d iluminaci&oacu Separado Pers



lor de FRAX Color 00 colores)



MVH-X700BT

Codigo: PX700

Bluetooth para Llamada de Manos Libres & Dry Audio Inalámbrico Control Directo para iPhone (USB/Bluetooth) Control Directo para Algunos Telé fonos Android (USB) Siri Eyes Free Media App Control (iPhone/Android) Pioneer Smart Sync (iPhone/Android) Entrada AUX (Frontal) Reproducción MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC* Supertuner IIID RDS 50 W x 4 MOSFET Presalidas RCA de Alto Voltaje x 3 (4 V) Convertidor DA de 24 Bitios Alineación manual de tiempo Ecualizador de 13 Bandas Restaurador de Sonido Avanzado Restaurador de Sonido Avanzado para Audio Inalámbrico Bluetooth Club Sound Bass (tecla de acceso directo) Control de Auxiliar de Graves MIXTRAX (MIXTRAX EZ para Reproducción de Mezcla Ininterrumpida Rá pida) Control Remoto tipo tarjeta Carga Rápida por USB para Android (CDP) Conexión de dos teléfonos todo el tiempo Función de cancelación de voz para karaoke Detachable Face SecurityMR (car ntable contra robos) - 37/US3/RPP-

MVH-85UB

Codigo: P85

Reproduce MP3, WMA, WAV USB -función de cambio de fuente USB FLAC-para archivos guardados en una memoria USB Entrada AUX (Frontal) Presalida RCA x1 (2 V) Entrada USB: Entrada frontal de 1 Amp Potencia máx de salida MOSFET 50W x 4 Ecualizador de 5 Bandas RDS Detachable Face Security (carátula de control desmontable contra robos)



MVH-S325BT

Codigo: P325

Bluetooth para Llamada de Manos Libres & Directo para iPhone (USB/Bluetooth)
Control Directo para Algunos Telé fonos Android (USB) Siri
Eyes Free Media App Control (iPhone/Android) Pioneer Smart Sync
(iPhone/Android) Puerto USB Iluminado (Frontal: Capacidad de
Manejo 1 A de Corriente) Entrada AUX (Frontal) & bull;
Reproducció n MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC*
Supertuner® IIID RDS 50 w x 4 MOSFET Presalidas RCA x 1
(2 V) Convertidor DA de 24 Bitios Ecualizador de 13 Bandas
Restaurador de Sonido Avanzado Restaurador de Sonido

MVH-X3000BT

Codigo: PX3000

Bluetooth para Llamada de Manos Libres & Directo para iPhone (USB/Bluetooth)
Control Directo para Algunos Telé fonos Android (USB) Siri
Eyes Free Media App Control (iPhone/Android) Pioneer Smart Sync
(iPhone/Android) Puerto USB Iluminado (Frontal: Capacidad de
Manejo 1A de Corriente) Entrada AUX (Frontal)
Reproducció n MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC*
Supertuner® IIID RDS 50 W x 4 MOSFET Presalidas RCA de
Alto Voltaje x 3 (4 V) Convertidor DA de 24 Bitios Ecualizador de 13
Bandas Restaurador de Sonido Avanzado Restaurador de Sonido



Avanzado para Audio Inalámbrico Bluetooth Club Sound Bass (tecla de acceso directo) Control de Auxiliar de Graves MIXTRAX (MIXTRAX EZ para Reproducción de Mezcla Interrumpida Rápida) Control Remoto tipo tarjeta • Carga Rápida por USB para Android (CDP) Conexión de dos teléfonos todo el tiempo Detachable Face Security (carátula de control desmontable contra robos)

Avanzado para Audio Inalámbrico Bluetooth Club Sound Bass (tecla de acceso directo) Control de Auxiliar de Graves MIXTRAX (MIXTRAX EZ para Reproducción de Mezcla Ininterrumpida Rápida) Control Remoto tipo tarjeta Carga Rápida por USB para Android (CDP) Conexión de dos teléfonos todo el tiempo Función de cancelación de voz para karaoke Detachable Face SecurityMR (carátula de control desmontable contra robos)





SPH-C10BT

Codigo: PC10

Bluetooth para Llamada de Manos Libres y Audio Inalámbrico Control directo para iPhone (USB/Bluetooth) Control directo para ciertos telé fonos Android USB / Bluetooth Pioneer Smart Sync (iPhone/Android) Reproducción MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC* Supertuner® IIID RDS 50 W × 4 MOSFET Pre salidas RCA × 2 (2 V) Ecualizador GEQ de 13 bandas GEQ de 31 bandas (con aplicación PSS) Recuperador de sonido avanzado Recuperador de sonido avanzado para audio inalámbrico Bluetooth Conexión de dos teléfonos todo el tiempo Función de mezcla de guía de navegación Carga Rápida por USB para Android (CDP) Panel frontal desmontable Sonido súper 'Todoroki aplicación Pioneer Smart Sync) Sin (con la aplicación Pig e subwoofer Detecciór cute;n Pioneer Smart Sync)

TS-A2500LS4

Codigo: P2500

Tamaño 25 cm Potencia RMS (W): 300 Potencia máxima (W): 1200 Impedancia (ohm): 4 Material del cono: Cono compuesto de IMPP Frecuencia mini (Hz): 20 Frecuencia máx (kHz): 125 Sensibilidad (db): 91



TS-A3000LS4

Codigo: P3000

Tamaño 30 cm Potencia RMS (W): 400 Potencia máxima (W): 1500 Impedancia (ohm): 4 Material del cono: Cono compuesto de IMPP Frecuencia mini (Hz): 20 Frecuencia máx (kHz): 1.0 Profundidad de Montaje 157 mm

TS-S250

Codigo: P250

Tamaño: 40 cm Potencia RMS (W): 50 Potencia máxima (W): 250 Impedancia (ohm): 8 Frecuencia mini (Hz): 6000 Frecuencia máx (kHz): 40 Sensibilidad (db): 97



Pag. 20/21

Bensan

Pola 2431 - C.A.B.A. - Argentina Tel.: 54 9 11-7600-9789

www.bensan.com.ar