

Pioneer



双 **bensan**

DISTRIBUIDOR OFICIAL



TS-WX300A

Codigo: PC300

Subwoofer 30 cm con amplificador incorporado Potencia máxima subwoofer 1300W Potencia RMS subwoofer 350 W Respuesta de frecuencias 20 Hz a 0.13 kHz Sensibilidad 113 dB Tamaño de la caja: 56.8 cm ancho x 36.8 cm Profundidad x 46.3 cm Altura Material del woofer Pulpa Tipo de bobina de voz 4 capas de alambre circular de cobre Tipo de bobina de voz Polimida Imanes Ferrita Peso 10.3 kg

GM-A4704

Codigo: P4704

520w Max. 80w x 4 @ 4ohm / 130w x4 @ 2ohm/ 260w x2 @ 4ohm MAX 40w x 4 @ 4ohm / 65w x4 @ 2ohm/ 130w x2 @ 4ohm RMS Terminales + / – de tipo tornillo grandes Capacidad de impedancia de carga baja (2ohm a 8ohm) Detección de señal y encendido automático Terminal de parlante de tipo tornillo Nivel de ganancia de 300mV a 6.5v Puenteable a 4/3/2 Canales Entrada de RCA Entrada de Parlantes Canal A: Filtro de frecuencias Altas (HPF) Variables y Bajas (LPF) Canal B: Filtro de frecuencias Altas (HPF) y Bajas (LPF) Respuesta de frecuencia 10 Hz a 70 kHz Dimensiones (An x Al x Pr) 326 mm x 60 mm x 215 mm



GM-A5702

Codigo: P5702

1000w Max. 300w x 2@ 4ohm / 500w x2 @ 2ohm/ 1000w x1 @ 4ohm MAX 150w x 2@ 4ohm / 240w x2 @ 2ohm/ 480w x1 @ 4ohm RMS Terminales + / – de tipo tornillo grandes Capacidad de impedancia de carga baja (2ohm a 8ohm) Detección de señal y encendido automático Terminal de parlante de tipo tornillo Nivel de ganancia de 300mV a 6.5v Reforzador de Graves (0dB, 6dB, 12dB) Puenteable a 2/1 Canales Entrada de RCA Entrada de Parlantes Filtro de frecuencias Bajas (LPF) variable Respuesta de frecuencia 10 Hz a 70 kHz Dimensiones (An x Al x Pr) 356 mm x 60 mm x 215 mm

GM-A6704

Codigo: P6704

1000w Max. 170w x 4 @ 4ohm / 250w x4 @ 2ohm/ 5060w x2 @ 4ohm MAX 60w x 4 @ 4ohm / 95w x4 @ 2ohm/ 190w x2 @ 4ohm RMS Terminales + / – de tipo tornillo grandes Capacidad de impedancia de carga baja (2ohm a 8ohm) Detección de señal y encendido automático Terminal de parlante de tipo tornillo Nivel de ganancia de 300mV a 6.5v Puenteable a 4/3/2 Canales Entrada de RCA Entrada de Parlantes Reforzador de Graves (0dB, 6dB, 12dB) Canal A: Filtro de frecuencias Altas (HPF) Variables y Bajas (LPF) Canal B: Filtro de frecuencias Altas (HPF) y Bajas (LPF) Respuesta de frecuencia 10 Hz a 70 kHz Dimensiones

The Pioneer logo is displayed in a stylized, italicized red font. The letters are bold and have a slight curve to them. The background behind the logo is a light blue color with a subtle, abstract geometric pattern of overlapping rectangles.

(An × Al × Pr) 356 mm × 60 mm × 215 mm



TS-W32S4

Codigo: PS32

Tamaño 30 cm Potencia RMS (W): 400 Potencia máxima (W): 1500 Bobina simple

TS-WX130EA

Codigo: PC130

Tamaño del parlante 20 cm x 13 cm No incluye control remoto Potencia máxima 160 W RMS 50 W Respuesta de frecuencias 40 Hz a 200 Hz Sensibilidad 98 dB Peso 3.2 kg Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) cm: 28 cm x 20 cm x 7 cm Consumo máximo 4.3 A



TS-WH500A

Codigo: PC500

Tamaño del parlante 18 cm x 10 cm Control remoto cableado Potencia máxima 150 W RMS 50 W Respuesta de frecuencias 20 Hz a 200 Hz Sensibilidad 98 dB Peso 4.4 kg Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) cm: 34 cm x 24 cm x 6 cm Consumo máximo 7 A

TS-WX010A

Codigo: PC010

Tamaño del parlante 17 cm x 8 cm No incluye control remoto Potencia máxima 160 W RMS 50 W Respuesta de frecuencias 20 Hz a 200 Hz Sensibilidad 98 dB Peso 1.51 kg Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) cm: 23 cm x 11.6 cm x 7 cm Consumo máximo 4.2 A



TS-WX400DA

Codigo: PC400

ESPECIFICACIONES Tamaño 24 cm x 14 cm Control Digital de bajos: dinámico y profundo Poder máximo 250 W RMS 100 W Peso 4,3 kg Respuesta frecuente Modo de bajos profundos: 20 – 100 Hz. Modo de bajos dinámicos: 20 – 100 Hz. Sensibilidad Modo de bajos profundos: 100 dB Modo de bajos dinámicos 100 dB Incluye control remoto

TS-A1608C

Codigo: P1608

Tamaño: 16,5 cm de profundidad Potencia máxima: 350 W Potencia nominal: 80 W Reproducción tipo: 2 vías componente Sensibilidad (1W/1m): 91dB Respuesta de frecuencia: 33Hz~58kHz (-20dB)



TS-651C

Codigo: TS-651C

Descripci&on técnica Marca: Pioneer Modelo: TS-651C Tipo: Parlantes componentes (2 vías) Tamaño: 6.5" (16,5 cm) Potencia máxima: 350 W Potencia RMS: 60 W Impedancia: 4 Ω Sensibilidad: 89 dB Rango de frecuencia: 35 Hz – 25 kHz Tweeter: 1" domo balanceado (separado) Woofer: Cono de polipropileno inyectado Material del imán: Ferrita Montaje: Empotrable – profundidad aprox. 60 mm

TS-W312D4

Codigo: P312

Tamaño 30 cm Potencia RMS (W): 500 Potencia máxima (W): 1600 Impedancia (ohm): 4 Material del cono: Cono compuesto de IMPP Frecuencia mini (Hz): 20 Frecuencia máx (kHz): 1.6 Profundidad de Montaje 157 mm Bobina doble



TS-A250D4

Codigo: PA250D4

Tamaño 25 cm Potencia RMS (W): 400 Potencia máxima (W): 1300 Impedancia (ohm): 4 Material del cono: Cono compuesto de IMPP Frecuencia mini (Hz): 20 Frecuencia máx (kHz): 2000 Profundidad de Montaje 157 mm Sensibilidad (db): 74 Bobina doble

TS-W32D4

Codigo: PD32

Tamaño : 12" Potencia RMS (W): 400 Potencia máxima (W): 1500 Doble Bobina



TS-6900PRO

Codigo: P6900

Tamaño:Parlante coaxial de 2 vías de 6″ x 9″ Potencia Max: 600 Watts Potencia Nominal:100 Watts Respuesta de Frecuencia: 29 Hz- 40 kHz Sensibilidad : 92 db Impedancia:4 ohm Tweeter:tipo Bala de Aluminio de 72 mm Crossover:Pasivo de alta calidad (HPF: -12 db/octava) Cono:de Pulpa de Celulosa combinado óptimamente Surround:de Uretana de doble capa Bobina y diafragma:de Aluminio, Resistente al Calor

TS-B351PRO

Codigo: P351

Tamaño: 3.5 pulgadas Potencia musical máxima: 300 W (50 W máis que el modelo anterior) Potencia nominal: 150 W (50 W máis que el modelo anterior) Impedancia: 4Ohm Sensibilidad: 100dB Respuesta en frecuencia: 3.000Hz a 22kHz(-20dB) Frecuencia de corte: 4.000Hz -6dB/oct.



TS-B401PRO

Codigo: P401

Tamaño: 4 pulgadas Potencia musical máxima: 600 W (100 W más que el modelo anterior) Potencia nominal: 300 W (100 W más que el modelo anterior) Impedancia: 4Ohm Sensibilidad: 106dB Respuesta en frecuencia: 2.500Hz a 22kHz(-20dB) Frecuencia de corte: 4.000Hz -6dB/oct.

TS-M651PRO

Codigo: PM651

Tamaño: 6.5” Potencia máxima de música: 500W Potencia nominal: 120 W (10W más que el modelo anterior) Impedancia: 4Ohm Sensibilidad: 94dB Respuesta en frecuencia: 50Hz a 18kHz(-20dB)



TS-M801PRO

Codigo: P801

Tamaño: 8” Potencia máxima de música: 700W Potencia nominal: 200W (20W más que el modelo anterior) Impedancia: 4Ohm Sensibilidad: 96dB Respuesta en frecuencia: 40Hz a 15kHz(-20dB)

TS-W3020PRO

Codigo: P3020

Tamaño: 30 cm (12“) Potencia: 3500W / 1800W Impedancia: 2+2 ohmios Sensibilidad: 88dB Respuesta de frecuencia: 20 – 200 Hz Tamaño de la bobina: 2,99 pulgadas Profundidad de instalación: 154 mm



MXT-MS316BT

Codigo: PX316

Este reproductor Pioneer MVH-MS310BT Bluetooth para Llamada de Manos Libres & Audio Inalámbrico Control Directo para iPhone (USB) Control Directo para Algunos Teléfonos Android (USB) Pioneer Smart Sync (iPhone/Android) Entrada AUX (Frontal) Salidas de preamplificador de 4 canales (2 voltios frontal, posterior / secundario) Reproducción MP3/WMA/WAV/ F/M /FLAC (96 kHz / 24 bits) 50 W x 4 MOSFET Pre-salidas RCA de Alto Voltaje x 2 Ecualizador gráfico de 13 bandas (ecualizador de 31 bandas con Smart Sync) Tecnología de DJ virtual MIXTRAX Carga Rápida por USB para Android (1,5 A) Conexión de 2 teléfonos todo el tiempo Sin reproductor de CD Frente desmontable Reproduce y controla música y aplicaciones como Spotify / Pandora de forma inalámbrica Altavoces marinos Pioneer TS-MR1600 Tamaño: 16.5 cm Número de canales: 2 Potencia RMS (W): 25 W por canal Impedancia (ohm): 4 Frecuencia media: 2000 Hz Sensibilidad (dB): 95 dB a 1 kHz (kHz): 20 dB compuesto IMPP Color: Blanco resistente al agua Profundidad de color: 16 bits



AVH-A245BT

Codigo: PAA245

Resistente pantalla táctil transparente WVGA de 6,2" con Luz de Fondo LED Bluetooth incorporado Control directo para ciertos teléfonos Android USB Puerto USB (Trasero: Capacidad de Manejo 1,5A de Corriente) Reproducción de video Full HD desde Dispositivo USB Formatos de videos: DivX/DivX/MPEG-1, 2, 4 desde Dispositivo USB Formatos de audio MP3/ WMA/ AAC/WAV/ desde Dispositivo USB MOSFET 50W x 4 Pre-salidas RCA 3(2V) Ecualizador Gráfico de 13 Bandas Entrada de cinta Entrada Auxiliar Audio y Video Salida de video Control en el volante



AVH-G225BT

Codigo: PAG225

Resistente pantalla táctil transparente WVGA de 6,2" con Luz de Fondo LED Bluetooth incorporado Memoria de emparejamiento de teléfonos inteligentes 3 dispositivos Control directo para ciertos teléfonos Android USB Puerto USB (Frontal: Capacidad de Manejo 0,5 A) Reproducción de DivX/MPEG-1, 2, 4/JPEG/ BMP/MP3/WMA/iTunes AAC/WAV desde dispositivo USB RDS MOSFET 50 w x 4 Pre-salidas RCA 2(2 V) Ecualizador Gráfico de 7 bandas Personalización del color con 5 colores para pantalla Entrada de cinta Entrada de visión trasera Control de subwoofer Control remoto Control para volante Proyección de Diapositivas JPEG Menú de visualización en varios idiomas



DMH-G225BT

Codigo: PDG225

Resistente pantalla táctil transparente WVGA de 6,2" con Luz de Fondo LED Bluetooth incorporado Memoria de emparejamiento de teléfonos inteligentes 3 dispositivos Control directo para ciertos teléfonos Android USB Puerto USB (Frontal: Capacidad de Manejo 0,5 A) RDS MOSFET 50 w x 4 Pre-salidas RCA 2 (2 V) Ecualizador Gráfico de 7 bandas Personalización del color con 5 colores para pantalla Entrada de cinta Entrada de visión trasera Control de subwoofer Control remoto Control para volante Proyección de Diapositivas JPEG Menú de visualización en varios idiomas

The Pioneer logo is displayed in a stylized, italicized red font. The letters are slightly overlapping, creating a dynamic and modern appearance. The logo is set against a background of abstract, overlapping red and grey squares of varying sizes.

varios idiomas



DMH-A245BT

Codigo: [PDA245](#)

Pantalla táctil WVGA de 6,2″ de panel resistivo con Luz de fondo LED Reproductor de CD/DVD Bluetooth incorporado Control directo para ciertos teléfonos Android USB Puerto USB (Trasero: Capacidad de Manejo 1.5A de Corriente) Reproducci&ocute;n de video Full HD desde Dispositivo USB Formatos de videos: DivX/ DivX/MPEG-1, 2, 4 desde Dispositivo USB Formatos de audio MP3/ WMA/ AAC/WAV/ desde Dispositivo USB MOSFET 50W x 4 Pre-salidas RCA 3(2V) Ecualizador Gráfico de 13 Bandas Entrada de cámara Entrada Auxiliar Audio y Video Salida de video Control en el volante

DMH-A345BT

Codigo: [PDA345](#)

Pantalla táctil WVGA de 6,8″ de panel Capacitiva Bluetooth incorporado Control directo para ciertos teléfonos Android USB Puerto USB (Trasero: Capacidad de Manejo 1.5A de Corriente) Reproducci&ocute;n de video Full HD desde Dispositivo USB Formatos de videos: DivX/ DivX/MPEG-1, 2, 4 desde Dispositivo USB Formatos de audio MP3/ WMA/WAV/ desde Dispositivo USB MOSFET 50W x 4 Pre-salidas RCA 3(2V) Ecualizador Gráfico de 13 Bandas Guía de asistencia de estacionamiento Entrada de cámara Entrada Auxiliar Audio y Video Salida de video Control en el volante



DMH-Z5150BT

Codigo: [PDZ5150](#)

Resistente pantalla táctil transparente WVGA de 7" con Luz de Fondo LED Bluetooth incorporado Personalizaci&ocute;n de pantalla inicial Compatible con Apple CarPlay (USB) Compatible con Android Auto (USB) Modo AppRadio + para iPod/iPhone y Algunos Teléfonos Android Control Directo para iPod/iPhone (USB/Bluetooth) Control Directo para Algunos Teléfonos Android (USB/ Bluetooth) Spotify (iPhone/Android) Siri Eyes Free Memoria de frente para 5 teléfonos Puerto USB (Trasero: Capacidad de Manejo 1A de Corriente) Entrada AUX (Audio Video) Reproducci&ocute;n de

DMH-A4450BT

Codigo: [PDA4450](#)

Pantalla WVGA de 6,8" de panel Capacitiva Apple CarPlay, Android Auto, Mirroring para Android Bluetooth incorporado Presalida 3 (2 V) Ecualizador de 13 bandas Entrada para cámara de visi&ocute;n trasera Iluminaci&ocute;n REB e imagen de fondo seleccionable Reproducci&ocute;n de video en Full HD desde USB Entrada USB trasera y AUX-IN (AV) trasera Salida de video

video en Full HD de Dispositivo USB Reproducci&on de
DivX/H.264/MPEG-4/JPEG//BMP/PNG/MP3/ WMA/iTunes
AAC/WAV/FLAC de Dispositivo USB RDS 50w x 4 MOSFET Pre-
salidas RC,
de Protecci
Tiempo (Se
(alta/media
Avanzado I
Mezcla Inin



izados Sistema
´tico de
ías
√or de Sonido
ín de



DMH-A5650BT

Codigo: [pda5650](#)

Tecla de Acceso R´pid y acceso directo para CP&AA
Nueva alineaci&on manual del tiempo, crossover (3
vías) y Posici&on de escucha ajustable Apple CarPlay
y Android Auto inal´mbrico y con cable Mirroring con
WebLink® Cast usando cable USB Bluetooth incorporado
Pantalla WVGA de 6,8 pulgadas capacitiva (Multit´ctil)
Entrada para c´mara de visi&on trasera
Conexi&on manos libres para dos tel´fonos
Reproducci&on de videos desde dispositivos USB Carga
´pida USB para tel´fonos inteligentes 3 pre-salidas
(4 V)



TS-F1634R

Codigo: [P1634](#)

Tamaño 16 cm N´mero de Vías 2 Potencia
RMS (W): 25 Potencia m´xima (W): 200 Impedancia (ohm):
4 Material del cono: Cono compuesto de IMPP

DMH-AP6650BT

Codigo: [PDAP6650](#)

Tamaño de la pantalla/Tamaño del Din 9 cuerpo
delgado Diseño capacitivo y plano Puerto USB trasero 3
Presalidas RCA (4V) Entrada de c´mara de visi&on trasera
Composite y AHD720P Carga r´pida USB para
tel´fonos inteligentes C´dec de vídeo
WMV/MP4/H.264 Ecualizador de 13 bandas C´dec de
audio MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC Compatible con Apple CarPlay
inal´mbrico y con cable Compatible con Android Auto
inal´mbrico y con cable WebLink® con cable
Duplicaci&on de tel´fonos inteligentes WebLink®
Cast WebLink Browser (Solo tel´fonos Android) Memoria
de emparejamiento de tel´fono inteligente 5 dispositivos
Conexi&on de tel´fono dual HF SWC (control remoto
del tim´n) vío CANBUS SWC (control remoto del
tim´n) ví



TS-F1034R

Codigo: [P1034](#)

Tamaño 10 cm N´mero de Vías 2 Potencia
RMS (W): 20 Potencia m´xima (W): 150 Impedancia (ohm):
4 Material del cono: Cono compuesto de IMPP



TS-G1010F

Codigo: P1010

Tamaño 10 cm Número vías: 1 Potencia RMS (W): 30 Potencia máxima (W): 190 Impedancia (ohm): 4 Tipo de producto: Doble cono Frecuencia mini (Hz): 44 Frecuencia máx (kHz): 25 Sensibilidad (db): 89 Materia membrana: Polipropileno Profundidad de montaje (mm): 43

TS-R1651S-2

Codigo: P1651

Tamaño 16 cm Número de vías 3 Potencia RMS (W): 40 Potencia máxima (W): 300 Impedancia (ohm): 4 Frecuencia mini (Hz): 30 Frecuencia máx (kHz): 18 Sensibilidad (db): 90 Profundidad de Montaje 42 mm



TS-G1020F

Codigo: P1020

Tamaño 10 cm Número vías: 2 Potencia RMS (W): 30 Potencia máxima (W): 210 Impedancia (ohm): 4 Tipo de producto: Coaxial 2 vías Frecuencia mini (Hz): 35 Frecuencia máx (kHz): 27 Sensibilidad (db): 87 Materia membrana: Polipropileno Profundidad de montaje (mm): 43

TS-G1320F

Codigo: P1320

Tamaño 13 cm Número vías: 2 Potencia RMS (W): 35 Potencia máxima (W): 250 Impedancia (ohm): 4 Tipo de producto: Coaxial 2 vías Frecuencia mini (Hz): 33 Frecuencia máx (kHz): 24 Sensibilidad (db): 88 Materia membrana: Polipropileno Profundidad de montaje (mm): 44 Diámetro altavoz (mm): 130 mm



TS-G1610F-2

Codigo: P1610

Tamaño 16 cm Número de vías 1 Potencia RMS (W): 40 Potencia máxima (W): 280 Impedancia (ohm): 4 Frecuencia mini (Hz): 37 Frecuencia máx (kHz): 16 Sensibilidad (db): 90 Material del cono: cono compuesto de IMPP Profundidad de montaje (mm): 42,2

TS-G1620F-2

Codigo: P1620

Tamaño 16 cm Número de vías 2 Potencia RMS (W): 40 Potencia máxima (W): 300 Impedancia (ohm): 4 Frecuencia mini (Hz): 31 Frecuencia máx (kHz): 18 Sensibilidad (db): 89 Material del cono: Cono compuesto de IMPP Profundidad de Montaje 42.2 mm



TS-G6930F

Codigo: P6930

Tamaño 16 x 24 cm Número de vías 3 Potencia RMS (W): 45 Potencia máxima (W): 400 Impedancia (ohm): 4 Frecuencia mini (Hz): 32 Frecuencia máx (kHz): 32 Sensibilidad (db): 90 Material del cono: Cono compuesto de IMPP Profundidad de Montaje 70 mm

TS-A6968S

Codigo: P6968

Tamaño: 6×9 profundo Potencia máxima: 450 W Potencia nominal: 90 W Reproducción tipo: 4 vías coaxial Sensibilidad (1w/1m): 92 dB Respuesta de frecuencia: 29Hz~28kHz (-20dB)



TS-A6978S

Codigo: P6978

Tamaño: 6×9 profundo Potencia máxima: 650 W Potencia nominal: 100 W Reproducción tipo: 4 vías coaxial Sensibilidad (1w/1m): 92 dB Respuesta de frecuencia: 29Hz~33kHz (-20dB)



TS-A6998S

Codigo: P6998

Tamaño: 6×9 profundo Potencia máxima: 750 W Potencia nominal: 150 W Reproducción tipo: 5 vías coaxial Sensibilidad (1w/1m): 93 dB Respuesta de frecuencia: 29Hz~31kHz (-20dB)



TS-A1678S

Codigo: P1678

Tamaño: 16,5 cm de profundidad Potencia máxima: 320 W Potencia nominal: 70 W Reproducción tipo: 3 vías coaxial Sensibilidad (1w/1m): 91 dB Respuesta de frecuencia: 37Hz~31kHz (-20dB)



TS-A1688S

Codigo: p1688

Tamaño: 16,5 cm de profundidad Potencia máxima: 350 W Potencia nominal: 80 W Reproducción tipo: 4 vías coaxial Sensibilidad (1w/1m): 91 dB Respuesta de frecuencia: 35Hz~29kHz (-20dB)



TS-R6951S

Codigo: P6951

Diámetro altavoz (mm): 163×237 mm Número de altavoces: 2 Potencia RMS (W): 50 Potencia máxima (W): 400 Impedancia (ohm): 4 Tipo de producto: Coaxial 3 vías Frecuencia mini (Hz): 69 Frecuencia máxima (kHz): 35 Sensibilidad (db): 92 Materia membrana: Mica Profundidad de montaje (mm): 68



DEH-X5000BT

Codigo: PX5000

Reproductor CD Bluetooth para Llamada de Manos Libres & Audio Inalámbrico Control Directo para iPhone (USB/Bluetooth) Control Directo para Algunos Teléfonos Android (USB) Siri Eyes Free Media App Control (iPhone/Android) Pioneer Smart Sync (iPhone/Android) Entrada AUX (Frontal) Puerto USB Iluminado (Frontal): Capacidad de Manejo 1 A de Corriente) Reproducción MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC* Supertuner IID RDS 50 W x 4 MOSFET Presalidas RCAx2 (2 V) Convertidor DA de 24 Bitios Equalizador de 13 Bandas Restaurador de Sonido Avanzado Restaurador de Sonido Avanzado para Audio



DEH-S4250BT

Codigo: P4250

Reproductor CD Bluetooth para Llamada de Manos Libres & Audio Inalámbrico Control Directo para iPhone (USB/Bluetooth) Control Directo para Algunos Teléfonos Android (USB) Siri Eyes Free Media App Control (iPhone/Android) Pioneer Smart Sync (iPhone/Android) Entrada AUX (Frontal) Puerto USB Iluminado (Frontal: Capacidad de Manejo 1 A de Corriente) Reproducción MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC* Supertuner IID RDS 50 W x 4 MOSFET Presalidas RCAx2 (2 V) Convertidor DA de 24 Bitios Equalizador de 13 Bandas Restaurador de Sonido Avanzado Restaurador de Sonido Avanzado para Audio Inalámbrico Bluetooth Club Sound Bass (tecla de acceso directo) Control de Auxiliar de Graves MIXTRAX (MIXTRAX EZ) para Reproducción de Mezcla Ininterrumpida Rápida Control Remoto tipo tarjeta Carga Rápida; pida por USB para Android (CDP) Conexión de dos teléfonos todo el tiempo Función de cancelación de ruido; función de seguridad Face SecurityMR(cable) función de seguridad contra robos



MVH-X700BT

Codigo: PX700

Bluetooth para Llamada de Manos Libres & Audio Inalámbrico Control Directo para iPhone (USB/Bluetooth) Control Directo para Algunos Teléfonos Android (USB) Siri Eyes Free Media App Control (iPhone/Android) Pioneer Smart Sync (iPhone/Android) Entrada AUX (Frontal) Reproducción MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC* Supertuner IID RDS 50 W x 4 MOSFET Presalidas RCA de Alto Voltaje x 3 (4 V) Convertidor DA de 24 Bitios Alineación manual de tiempo Equalizador de 13 Bandas Restaurador de Sonido Avanzado Restaurador de Sonido Avanzado para Audio Inalámbrico Bluetooth Club Sound

Inalámbrico Bluetooth Club Sound Bass (tecla de acceso directo) Control de Auxiliar de Graves MIXTRAX (MIXTRAX EZ para Reproducción de Mezcla Ininterrumpida Rápida) Control Remoto tipo tarjeta Carga Rápida por USB para Android (CDP) Conexión de dos teléfonos todo el tiempo Función de cancelación de voz para karaoke Detachable Face SecurityMR (carácterística de control desmontable contra robos) Lámpara de iluminación personalizable (Más de 210.000 colores)

Bass (tecla de acceso directo) Control de Auxiliar de Graves MIXTRAX (MIXTRAX EZ para Reproducción de Mezcla Ininterrumpida Rápida) Control Remoto tipo tarjeta Carga Rápida por USB para Android (CDP) Conexión de dos teléfonos todo el tiempo Función de cancelación de voz para karaoke Detachable Face SecurityMR (carácterística de control desmontable contra robos)



MVH-85UB

Codigo: P85

Reproduce MP3, WMA, WAV USB -funci&on de cambio de fuente USB FLAC-para archivos guardados en una memoria USB Entrada AUX (Frontal) Presalida RCA x1 (2 V) Entrada USB: Entrada frontal de 1 Amp Potencia máx de salida MOSFET 50W x 4 Ecuilizador de 5 Bandas RDS Detachable Face Security (carátula de control desmontable contra robos)



MVH-X3000BT

Codigo: PX3000

Bluetooth para Llamada de Manos Libres & Audio Inalámbrico Control Directo para iPhone (USB/Bluetooth) Control Directo para Algunos Tel&ecacute;fonos Android (USB) Siri Eyes Free Media App Control (iPhone/Android) Pioneer Smart Sync (iPhone/Android) Puerto USB Iluminado (Frontal: Capacidad de Manejo 1A de Corriente) Entrada AUX (Frontal) Reproducci&on MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC* Supertuner® IID RDS 50 W x 4 MOSFET Presalidas RCA de Alto Voltaje x 3 (4 V) Convertidor DA de 24 Bitios Ecuilizador de 13 Bandas Restaurador de Sonido Avanzado Restaurador de Sonido

MVH-S325BT

Codigo: P325

Bluetooth para Llamada de Manos Libres & Audio Inalámbrico Control Directo para iPhone (USB/Bluetooth) Control Directo para Algunos Tel&ecacute;fonos Android (USB) Siri Eyes Free Media App Control (iPhone/Android) Pioneer Smart Sync (iPhone/Android) Puerto USB Iluminado (Frontal: Capacidad de Manejo 1 A de Corriente) Entrada AUX (Frontal) • Reproducci&on MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC* Supertuner® IID RDS 50 w x 4 MOSFET Presalidas RCA x 1 (2 V) Convertidor DA de 24 Bitios Ecuilizador de 13 Bandas Restaurador de Sonido Avanzado Restaurador de Sonido Avanzado para Audio Inalámbrico Bluetooth Club Sound Bass (tecla) > Graves MIXTRAX (> Mezcla Interrumpid Carga Rá > Carga Conexi&on Detachable >empo contra robo >ol desmontable



MVH-S235BT

Codigo: P235

Bass boost (Tecla de Acceso Directo) Ecuilizador 5 bandas Mejora de la curva de volumen Bluetooth® Incorporado Reproducci&on MP3, WMA, FLAC, WAV Control remoto del volante. Crossover HPF/LPF Control de SW Presalida trasera/SW. Presalida RCA x 1 (2 V) Puerto USB frontal Pantalla con retroiluminaci&on LED 12 caracteres VALCD (1ínea)

Avanzado para Audio Inalámbrico Bluetooth Club Sound
 Bass (tecla de acceso directo) Control de Auxiliar de Graves
 MIXTRAX (MIXTRAX EZ para Reproducción de Mezcla
 Ininterrumpida Rápida) Control Remoto tipo tarjeta Carga
 Rápida por USB para Android (CDP) Conexión de
 dos teléfonos todo el tiempo Función de cancelación de voz para karaoke Detachable Face
 SecurityMR (carácterística de control desmontable contra robos)

®



MVH-S145BT

Código: P145

Características:ísticas tómicas Bluetooth 5.3 (A2DP / HFP / PBAP / AVRCP) Micrófono incorporado Codec de audio Bluetooth: SBC Entrada USB frontal Amplificador MOSFET 50 W x 4 Equalizador grande de 2 bandas 2 Pre-out (1 V) — Front / Subwoofer (Mono) Actualización de software por USB Entrada para control remoto con cable Iluminación del panel: rojo Chasis corto (fácil instalación)



TS-A3000LS4

Código: P3000

Tamaño: 30 cm Potencia RMS (W): 400 Potencia máxima (W): 1500 Impedancia (ohm): 4 Material del cono: Cono compuesto de IMPP Frecuencia mini (Hz): 20 Frecuencia máxima (kHz): 1.0 Profundidad de Montaje 157 mm

TS-A2500LS4

Código: P2500

Tamaño: 25 cm Potencia RMS (W): 300 Potencia máxima (W): 1200 Impedancia (ohm): 4 Material del cono: Cono compuesto de IMPP Frecuencia mini (Hz): 20 Frecuencia máxima (kHz): 125 Sensibilidad (db): 91



TS-S250

Código: P250

Tamaño: 40 cm Potencia RMS (W): 50 Potencia máxima (W): 250 Impedancia (ohm): 8 Frecuencia mini (Hz): 6000 Frecuencia máxima (kHz): 40 Sensibilidad (db): 97



Pioneer



Pola 2431 - C.A.B.A. - Argentina
Tel.: 54 9 11-7600-9789
www.bensan.com.ar